

Weltweit kleinster A3- Farbseitendrucker für Orte mit beschränktem Platzangebot, der durch hervorragende Druckqualität überzeugt

Dieses äusserst kompakte Gerät der C800 Serie ist ein Multitalent, und bietet überragende Druckergebnisse. Die Zeiten riesiger A3-Drucker sind vorbei, dieser Drucker ist so kompakt, dass er problemlos in kleinen Büros oder im Einzelhandel Platz findet, sodass Sie Marketingmaterialien sofort intern drucken können.

Der Drucker der Serie C800 wird Ihrem tagtäglichen Druckbedarf gerecht, überzeugt durch schnellen und zuverlässigen Druck, und schützt die Vertraulichkeit von Dokumenten.

Hauptfunktionen

- Der kleinste A3-Drucker auf dem Markt, ideal für Einzelhandelsunternehmen mit beschränktem Platzangebot
- Ausgabe der ersten Seite in nur 6,3 Sekunden (C834/C844)
- Bis zu 36 Seiten/Min. in Farbe
- Schneller Duplexdruck (optional bei n-Modellen)
- Papierkapazität bis zu 2.540 Blatt und Mediengewicht von 64 bis 256 g/m²
- Ausgezeichnete Druckqualität von 1200 x 1200 dpi (C844dnw) für Begleitmaterialien in Profi-Qualität



Unerreichte Medienflexibilität

- Hervorragende Medienflexibilität – A6 bis A3 und Banner bis zu 1.321 mm Länge
- Mindestpapierbreite von 55 mm aus dem Mehrzweckfach
- Optionales Bannerfach zum Drucken mehrerer Banner auf einmal

Bedienerfreundlich

- Einfaches Setup und erste Schritte
- Problembehebung durch das Verbinden Ihres NFC-fähigen Mobilgeräts mit dem Drucker²
- Speicherung von Vorlagen und Dokumenten direkt auf dem Gerät, damit alle Benutzer ohne Authentifizierung drucken können (Shared Print)
- Kostenlose Flottenmanagementsoftware – SENDYS Explorer⁸
- Wahren Sie die Vertraulichkeit Ihrer Dokumente mit Private Print und dem optionalen Card Release, sodass alle ihre Druckaufträge anzeigen können, bevor die zu druckenden ausgewählt werden.



Drucken von Mobilgeräten aus

- Serienmässig drahtlose Netzwerkbindung (C834/C844)
- Verbinden Sie Ihr NFC-fähiges Mobilgerät mit dem Drucker und drucken Sie – auch ohne Netzwerk²
- Gigabit Ethernet für eine schnelle, netzwerkweite Übermittlung grosser Farbdateien
- Wireless Direct für sichere, gleichzeitige Anbindung drahtgebundener und drahtloser Netzwerke
- AirPrint und Google Cloud Print 2.0 für mobiles Drucken



Kosten- und energiesparend

- Dank der neuen Fixiertechnologie von OKI befindet sich der Drucker im Nu sowohl im Betriebs- als auch im Ruhemodus, was Zeit und Energie spart und die Effizienz erhöht.
- Langlebige LED-Technologie ohne bewegliche Teile
- Drucken Sie Marketingmaterialien und Werbeschilder hausintern – die hervorragende Druckqualität und Medienflexibilität machen es möglich
- Im Tiefschlafmodus wird Strom gespart, während bei Nichtbenutzung der Auto-Off-Modus den Energieverbrauch automatisch auf weniger als 0,15 W senkt
- Tonersparmodus zur Kostensenkung beim Drucken von Entwürfen oder internen Dokumenten
- Geringerer Papierverbrauch dank Duplexdruck

A3/A4	✓
Farbe/Schwarzweiss	✓
Netzwerkfähig/Duplex	✓
Druckt A6 bis 1.321 mm, bis zu 256 g/m ²	✓
1-30 Benutzer	✓

C824, C834, C844 – Farb- und Schwarzweissdrucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	C824: A4: 26 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiss; A3: 14 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiss C834/C844: A4: 36 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiss; A3: 20 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiss
Zeit bis zum 1. Druck	C824: 8,5 Sekunden Farbe/Schwarzweiss C834/C844: 6,3 Sekunden
Aufwärmzeit	≤ 20 Sekunden nach dem Einschalten ≤ 9,9 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus

SCHNITTSTELLE UND SOFTWARE	
Anschlüsse	USB 2.0-Gerät, USB 2.0 Host x 1, 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optional für C824, Standard für C834/C844), NFC ²
Druckersprachen	C824: PCL6 (XL3.0) und PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript3-Emulation, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für die Einrichtung und Verwaltung von Druckern und Netzwerkkarten. TCP/IP v4&v6, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, P, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint ⁶ , Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ⁷
OS-Kompatibilität ¹	Server 2008 (32-Bit & 64-Bit)/Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)/ Server 2008 R2 (64-Bit)/Windows 8 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 (64-Bit)/Windows 8.1 (32-Bit & 64-Bit)/Server 2012 R2 (64-Bit)/Windows 10 (32-Bit & 64-Bit); Server2016 (64-Bit); Mac OS X 10.10 bis 10.13
Erweiterte Netzwerkfunktionen und Sicherheit	IPv6, 802.1x-Authentifizierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-Verschlüsselung, Secure Print, Secure Erase, Datenverschlüsselung, IP-Filter, IPSec
Dienstprogramme ³	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁶ , Network Extension ³ , Monitoring Tool ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³ , SENDYS Explorer

SCHRIFTSÄTZE	
Druckerschriftarten	C824: Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten, PCL-Bitmap-Schriftarten, Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode C834/C844: Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript- Schriftarten, PCL-Bitmap-Schriftarten, Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Barcode	10 Schriftarten in einer Dimension mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 Arten von zweidimensional: PDF417, QR-Code

DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	C824/ C834: ProQ Multilevel-Technologie, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C844: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Funktionen	Automatische Farbabstimmung, Photo Enhance über Treiber (nur Windows PCL6 Treiber)

PAPIERVERARBEITUNG	
Papierkapazität	Fach 1: 300 Blatt à 80 g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt à 80 g/m ²
Fassungsvermögen optionale Papierfächer	Fach 2: 535 Blatt à 80 g/m ² ; Fach 3: 535 Blatt à 80 g/m ² Fach 4: 535 Blatt à 80 g/m ² ; Fach 5: 535 Blatt à 80 g/m ²
Maximales Fassungsvermögen	2.540 Blatt bei 80g/m ²
Papierformate	Fach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Fach 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; Umschläge (Com-10, DL, C5, C4), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1321 mm Länge, einschliesslich Banner), Duplex: A3, A4, A5, B4, B5; benutzerdefinierte Formate: Breite von 127-297 mm, Länge von 182-431,80 mm
Papiergewicht	Fach 1: 64 bis 220 g/m ² ; Fach 2/3/4/5: 64 bis 176 g/m ² ; Mehrzweckfach: 64 bis 256 g/m ² ; Duplex: 64 bis 220 g/m ²
Duplex	Standard: C824dn, C834dnw, C844dnw Optional: C824n, C834nw
Papierausgabe	Druckseite unten: 250 Blatt, Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m ²)

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Speicher	1GB RAM; 3 GB eMMC
Umwelt	Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: 10 bis 32 °C (17 bis 27 °C empfohlen)/20 bis 80 % RH (50 bis 70 % RH empfohlen) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10 bis 43 °C, 10 bis 90 % RF
Stromversorgung	Einphasig 220 bis 240 V AC, Frequenz 50/60 Hz ± 2 %
Stromverbrauch	Typisch: 680 W; Max: 1118 W; Leerlauf: 13 W; Energiesparmodus: < 1 W; Tiefschlafmodus: < 1,0 W; Auto-Off: < 0,15 W
Geräuschpegel	Betrieb: <54 dB(A); Standby: max. 32 dB(A); Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (B x T x H)	449 x 552 x 360 mm
Gewicht ⁴	ca. 37 kg (n-Modelle); ca. 40 kg (dn-Modelle)
Auslastung	Maximum: 75.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 1.500 bis 5.000 Seiten/Monat
Garantie	3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum
Produkt-Artikelnummern	C824n: 47074204 C824dn: 47228002 C834nw: 47074214 C834dnw: 47228005 C844dnw: 47074304

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
2./3./4./5. Papierfach	47074403
Bannerfach	45015702
Unterschrank	01321101
Unterschrank mit Untergestell	45889502
Duplex	47079403 (Standard für C824dn, C834dnw, C844dnw)
Wireless LAN-Modul	45830202
IC-Kartenhalter	46539501

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Tonerkartuschen* (5.000 Seiten)	Cyan: 47095703; Magenta: 47095702; Gelb: 47095701; Schwarz: 47095704
Tonerkartuschen** (10.000 Seiten)	Cyan: 46861307; Magenta: 46861306; Gelb: 46861305; Schwarz: 46861308
Bildtrommeln** (30.000 Seiten)	Cyan: 46857507; Magenta: 46857506; Gelb: 46857505; Schwarz: 46857508
Transferband (80.000 Seiten)	47074503
Fixiereinheit*** (100.000 Seiten)	47219604

*Toner: A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798.

**Trommel: Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.

***Fixiereinheit: 3 Seiten pro Auftrag

Mit der Erstausrüstung des Druckers können bis zu 2.500 A4-Seiten gedruckt werden

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und Kompatibilität mit Betriebssystemen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website; Nur ²Android-Geräte, Drucken über die mobile Druck-App von OKI; ³Nur Windows; ⁴Einschliesslich aller Verbrauchsmaterialien; Nur ⁵MacOSX; Nur ⁶C834/C844; ⁷Nur mit WLAN verfügbar; ⁸Weitere Informationen finden Sie unter: www.sendysexplorer.com

Information zu Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit originalen Tonerkartuschen von OKI funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschliesslichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität.

3 Jahre Vor-Ort-Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – ohne zusätzliche Kosten! Registrieren Sie Ihr Produkt einfach innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um unser einmaliges Angebot in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen finden Sie unter WWW.OKI.CH/WARRANTY Ohne Registrierung gilt die europaweite Standardgarantie von einem Jahr.



© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Schweiz) ist der Handelsname für OKI EUROPE LIMITED, EGHAM, Rheinfelden Branch, mit eingetragenem Firmensitz an der Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden, Switzerland, eine Niederlassung von OKI EUROPE LIMITED, einer in England unter der Firmennummer 02203086 eingetragenen Gesellschaft mit eingetragenem Firmensitz in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Vereinigtes Königreich. OKI EUROPE LTD ist Teil der Ok Electric Unternehmensgruppe. Angaben vorbehaltlich jederzeitiger Änderungen ohne Vorankündigung. Alle Schutzrechte an Markennamen sind anerkannt. Versionsnummer 01/2019. Google Cloud Print ist ein Warenzeichen von Google Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Warenzeichen von Apple Inc.

OKI EUROPE (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15,
CH-4310 Rheinfelden,
Schweiz
+41 61 827 94 94
+41 61 827 94 90
WWW.OKI.COM/CH

OKI
Open up your dreams